



MADE4STONE

**Smacchiatori**

NO RUG

Smacchiatore per la rimozione di macchie di ruggine da granito, gres, quarzo e materiali resistenti agli acidi.

NO RUG è uno smacchiatore in base acqua specificatamente formulato per rimuovere le macchie di ruggine dalle superfici resistenti agli acidi. Il prodotto inoltre risulta efficace per la rimozione di efflorescenze saline e macchie di ossidazioni scure.

La particolare formulazione che caratterizza **NO RUG** permette al prodotto di penetrare in profondità anche nei materiali più compatti, estraendo la ruggine presente anche nello spessore del materiale.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Base acqua
- ✓ Elevato potere smacchiante
- ✓ Penetra in profondità
- ✓ pH acido

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.
 Prodotto **idoneo** per applicazione su: Agglomerato quarzo resina, Ardesia, Arenaria, Basaltina - Pietra lavica, Basalto fuso, Ceramica smaltata, Clinker, Cotto, Granito, Gres porcellanato levigato, Gres porcellanato naturale, Gres porcellanato strutturato, Mattone facciavista, Pietra ricostruita (Ecopietra), Porfido, Quarzite, Terracotta, Tufo.

Non idoneo su materiali sensibili agli acidi.

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Stesura del prodotto:

Pennello, Spatola, Applicazione diretta sulla macchia, Monospazzola

FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

- Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
- Non applicare **NO RUG** su supporti surriscaldati. Sugeriamo di effettuare l'applicazione durante le ore più fresche della giornata.
- Nel caso in cui la superficie da trattare presentasse uno strato di cera o un trattamento precedentemente applicato, procedere alla rimozione dello stesso tramite Deceratura.
- Applicare **NO RUG** su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.
- **NO RUG** non va mai miscelato con prodotti chimici ad eccezione di **FABER POULTICE**

Applicazione

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

- Il prodotto va utilizzato puro. Applicare il prodotto direttamente sulla macchia che si intende rimuovere. Utilizzare un pennello, una spatola o, se è agevole farlo, versare il prodotto direttamente sulla superficie lasciando uno strato abbondante di prodotto a completa copertura della stessa.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



FASI DI APPLICAZIONE

- In caso di applicazione su superfici particolarmente ampie, come ad esempio nel caso di rimozione di efflorescenze od ossidazioni scure su una pavimentazione, il prodotto può essere distribuito e lavorato con monospazzola.
- Lasciare agire il prodotto sulla superficie fino alla completa estrazione della macchia che si sta trattando. Il tempo necessario dipende dall'intensità della macchia, dalla sua profondità e tenacia e dal tempo trascorso dalla formazione della stessa. Sulla base di quanto indicato sopra non risulta possibile fornire delle tempistiche precise sul tempo necessario al prodotto per estrarre la macchia.
- È bene quindi procedere effettuando delle prove preventive finalizzate appunto all'identificazione della tempistica necessaria a raggiungere un risultato soddisfacente. In ogni caso si può procedere considerando quanto segue:
 - Per macchie di ruggine che all'apparenza risultano superficiali e poco intense specialmente su materiali compatti e poco assorbenti il tempo di estrazione varia generalmente dai 30 ai 60 minuti.
 - Per macchie di ruggine intense e penetrate al di sotto della superficie in particolar modo su materiali porosi ed assorbenti il tempo di estrazione varia generalmente da 1 ora alle 4 ore
 - Per macchie di ruggine profonde ed ossidazioni scure particolarmente tenaci su materiali particolarmente porosi e molto assorbenti il tempo di estrazione varia generalmente dalle 8 alle 24 ore
- In caso di smacchiature che richiedono tempistiche ampie, si consiglia di coprire lo strato di prodotto applicato utilizzando dei fogli di plastica o nylon. Allo stesso modo si suggerisce di applicare uno strato sufficientemente abbondante di prodotto così da evitare di dover ripristinarlo in caso di asciugatura troppo veloce. Tale procedura permette al prodotto di reagire maggiormente con la macchia piuttosto che con l'ambiente circostante, aumentando l'efficacia del trattamento. Qualora si coprisse il prodotto è importante, dopo aver tolto il telo a copertura, lasciarlo esposto per circa 30-60 minuti prima di procedere con la sua rimozione e con la pulizia della superficie.
- Trascorso l'intervallo di tempo stabilito, procedere alla rimozione del prodotto e dei suoi residui, asciutti o bagnati che siano. Per rimuovere **NO RUG** è possibile utilizzare della carta o panni assorbenti in caso di piccole superfici, tamponando o asportando i residui fino alla completa rimozione. Pulire la superficie con un panno leggermente umido ed attendere la completa asciugatura della superficie prima di valutare il risultato della smacchiatura. In caso di superfici medie o grandi, rimuovere i residui, asciutti o bagnati che siano, utilizzando spazzolone con stracci assorbenti o un mop leggermente inumidito, fino a completa eliminazione degli eccessi. Pulire la superficie con straccio o mocho leggermente umido, attendere la completa asciugatura e quindi valutare il risultato ottenuto.
- Nel caso in cui il risultato ottenuto sia soddisfacente solo in parte, si suggerisce di ripetere l'applicazione del prodotto con le medesime modalità o di valutare la necessità di una levigatura preliminare.
- In caso di intervento su pietre naturali, per l'estrazione delle macchie di ruggine più complesse e maggiormente penetrate in profondità nel materiale, potrebbe essere necessario effettuare un primo passaggio di levigatura meccanica per incrementare il grado di assorbimento della superficie.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



FASI DI APPLICAZIONE

Apertura al traffico

Aprire la superficie al traffico dopo circa 2-3 ore dall'applicazione del prodotto.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

- Per la *pulizia ordinaria* di una superficie trattata con **NO RUG** suggeriamo: **NEUGEL** o **ALGAFLOOR** a seconda del materiale
- Per la pulizia di *profondità* di una superficie trattata con **NO RUG** suggeriamo: **FABER 30** o **DETERFUG** a seconda del materiale
- In seguito ad un intervento di smacchiatura realizzato con **NO RUG** si suggerisce di realizzare un trattamento antiriscalda e/o antimacchia da valutare sulla base delle caratteristiche e della destinazione d'uso della superficie.

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Mai miscelare con altri prodotti chimici ad eccezione di **FABER POULTICE**
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldati
- Non applicare il prodotto con imminente pericolo di pioggia o di gelo, in presenza di nebbia.
- Durante l'applicazione del prodotto la superficie interessata non deve essere esposta direttamente ai raggi del sole
- Applicare il prodotto con temperatura ambientale compresa tra +5 e +40°C gradi
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco.
- Al fine di ottenere un risultato visivamente ed esteticamente uniforme, soprattutto un caso di superfici assorbenti, si suggerisce di applicare lo smacchiatore trattando settori delimitati più ampi della singola porzione macchiata, come ad esempio un'intera piastrella o un'intera stanza, da stabilire in base all'ampiezza ed alla diffusione della macchia
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

PULIZIA ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Trasparente
Odore:	Caratteristico
Peso specifico a 20°C	1043 ± 10 g/l
pH	1,5 ± 0,5

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



MADE4STONE

**CONFEZIONI**

Flaconi da 1 l – 12 Flaconi per scatola

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Rev. 5.0 – 27/07/2023

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

MADE IN ITALY

100%